

KM-S13(GK)

LED演播室平板灯



适用于层高大于3米的演播室



蓝色旋钮:0-360°调节水平旋转
红色旋钮:0-135°调节俯仰角度

技术参数

- 型号: KM-S13 (GK)
- 品名: LED演播室平板灯
- 品牌: KEMLED(珂玛影视灯光)
- 功率: 130W
- 显色指数: Ra≥95, R9≥93, TLCI≥97
- 色温: 3200K/5600K(±150K)
- 照度: 2750LUX/1M 780LUX/2M 370LUX/3M 151LUX/5M
- 电压: AC100-240V 50/60Hz
- 灯珠数量: 600颗
- 出光角度: 120°
- 通道数量: 1个通道
- 调光方式: 0%至100%无级调节
- 控制面板: 液晶屏显示, 按键调节地址码和亮度
- 控制方式: DMX512 (1990版), 带RDM反馈功能
- 蓝色旋钮: 0-360°调节水平旋转
- 红色旋钮: 0-135°调节俯仰角度
- 信号链接: 三芯卡侬头, 输入/输出手拉手链接 (接线:3:正,2:负,1:屏蔽)
- 电源链接: 三芯自锁电源插头, 输入/输出手拉手链接
- 冷却系统: 无风机 自然风冷流线型外置散热
- 光学处理: 进口柔光扩散板, 透光率≥90%
- 遮扉: 自带四页遮扉
- 使用寿命: 50000小时
- 工作温度: -20°C至50°C
- 存放温度: -20°C至60°C
- 颜色: 黑色
- 外壳材质: 铝合金
- 灯体重量: 5.58kg
- 灯体尺寸: L600×W390×H100mm



产品视频

KM-S12(GK)

LED演播室平板灯



可搭配蜂窝网使用



蓝色旋钮:0-360°调节水平旋转
红色旋钮:0-135°调节俯仰角度

技术参数

- 型号: KM-S12 (GK)
- 品名: LED演播室平板灯
- 品牌: KEMLED(珂玛影视灯光)
- 功率: 120W
- 显色指数: Ra≥95, R9≥93, TLCI≥97
- 色温: 3200K/5600K(±150K)
- 照度: 2750LUX/1M 780LUX/2M 370LUX/3M 151LUX/5M
- 电压: AC100-240V 50/60Hz
- 灯珠数量: 600颗
- 出光角度: 120°
- 通道数量: 1个通道
- 调光方式: 0%至100%无级调节
- 控制面板: 液晶屏显示, 按键调节地址码和亮度
- 控制方式: DMX512 (1990版), 带RDM反馈功能
- 蓝色旋钮: 0-360°调节水平旋转
- 红色旋钮: 0-135°调节俯仰角度
- 信号链接: 三芯卡侬头, 输入/输出手拉手链接 (接线:3:正,2:负,1:屏蔽)
- 电源链接: 三芯自锁电源插头, 输入/输出手拉手链接
- 冷却系统: 无风机 自然风冷流线型外置散热
- 光学处理: 进口柔光扩散板, 透光率≥90%
- 遮扉: 自带四页遮扉
- 使用寿命: 50000小时
- 工作温度: -20°C至50°C
- 存放温度: -20°C至60°C
- 颜色: 黑色
- 外壳材质: 铝合金
- 灯体重量: 7.5KG
- 灯体尺寸: L500×W290×H100mm