



扫码观看
KM-H12B产品操作视频

KM-H12B

防黑脸0-90° 手动翻转LED会议室面光灯



手动翻转90°

防黑脸面部补光灯

技术参数

品 名：防黑脸0-90°手动翻转LED会议室面光灯
品 牌：KEMA珂玛
额定功率：120W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)3种可选
电 压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：900颗，出光角度：120°
CQS：≥95，TM-30-15：(Rf95，Rg102)
刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
光 效：66lm/W，光通量：7920lm
通道数量：单色温1个通道，可调色温2个通道（两种可选）
控制方式：DMX512(1990版)信号控制,中控485控制协议，两种可选
调光功能：0%至100%无极线性调节，操作：数码显示管调节地址码
翻转角度：0-90°任意可停留
信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥90%
冷却系统：自然风冷无风机散热，使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃
颜 色：白色，可定制其他颜色
外壳材质：铝合金，安装方式：嵌入式
发光面积：L480×W300mm，灯体重量：4.3kg(长方形)
灯体尺寸：L530×W350×H100mm
开孔尺寸：L500×W325×H100mm
照 度：2360LUX/1M，580LUX/2M，265LUX/3M，160LUX/4M
110LUX/5M



扫码观看
KM-S8产品操作视频

KM-S8

防黑脸迷你会议室手动翻转面光灯



0-90°手动翻转

技术参数

品 名：防黑脸迷你会议室手动翻转面光灯
品 牌：KEMA珂玛，额定功率：80W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：4000K/5600K/3200K-5600K(±150k)3种可选
安装方式：嵌入式/吊挂式/支架式3种
额定电压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：300颗0.5W，出光角度：120°
CQS：≥95，TM-30-15：(Rf95，Rg102)
刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
光 效：69lm/W，光通量：5520lm
通道数量：单色温1个通道，双色温2个通道
翻转角度：手动半边轴翻转，0°-90°任意停留
调光功能：0%至100%无级线性调节，操作：数码显示管调节地址码
控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485协议控制两种方式
信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥90%
冷却系统：自然风冷散热，无风机，使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃
颜 色：白色和黑色两款，外形：长方形
外壳材质：铝合金，灯体重量：2.9kg
发光面积：L510×W140mm
灯体尺寸：L550×W185×80mm
开孔尺寸：L525×W155×80mm
照 度：2084lux/1M,538lux/2M,263lux/3M,127lux/4M,