

KM-M20 (GK)

超高清4K演播室LED杆控螺纹聚光灯 (200W)



技术参数

型 号：KM-M20 (GK)
品 名：超高清4K演播室LED杆控螺纹聚光灯200W
品 牌：KEMA珂玛
功 率：200W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：3200K/5600K/3200K-5600K (±150K) 3种可选
电 压：AC100V-240V/50-60HZ
光 源：LED集成灯珠 200W/颗

发光效率：≥80lm/W，光束角度：15-60度
光学系统：聚焦菲涅尔透镜，透镜直径：175mm
CQS : ≥93，TM-30-15：(Rf93，Rg101)
刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁,可达10000级无抖动线性调光
通道数量：单色温1个通道，双色温2个通道
调光功能：0%至100%无极调节
控制协议：国际标准DMX512信号，信号线三芯卡侬头输出
操 作：数码显示管控制地址码和相对照度
使用范围：6米层高演播室轮廓光、眼神光
蓝色旋钮：0-360°水平旋转角度调节旋钮
红色旋钮：0-135°俯仰角度调节旋钮
橙色旋钮：15-60°光束角调节旋钮
链接方式：电源线in，信号线in/out，24V电源输入



规格参数

驱动方式：恒流驱动3500mA
冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机
产品重量：净重8.5KG 毛重10KG
使用寿命：50000小时，工作温度：-20℃至50℃
颜 色：黑色，外壳材质：铝型材
外形尺寸：330×480×510mm
照 度：23460LUX/1m，6457LUX/2m，3012LUX/3m，
1832LUX/4m，1284LUX/5m，1020LUX/6m，841LUX/7m，
695LUX/8m，587LUX/9m，496LUX/10m
应用场景：演播室，直播间，融媒体中心，电视台，无影棚