

## KM-RD18C (18W/米) 漫反射双色软膜灯带



### 规格参数

型号: KM-RD18C  
产品名称: 漫反射双色软膜灯带18W/米  
功率: 18W/米  
显色指数:  $R_a \geq 95$ ,  $R_9 \geq 90$ ,  $TLCI \geq 95$   
应用场景: 会议室、录播教室、报告厅、多功能厅、融媒体中心, 软膜吊顶灯箱专用  
色温: 3200K/4000K/5600K三种色温转换, 3200K-5600K连续可调(2种可选)  
输入电压: DC24V, 驱动方式: 恒压  
频闪: 高P无频闪  
PCB板宽: 15mm  
光源: 2835三安芯片, 灯珠数量: 24颗/米  
背面: 3M胶  
接线: 红黄白  
压降: 5米无压降  
光通量: 710lm/M  
剪切: 41.66mm  
防水工艺: IP20裸板  
发光颜色: 黄光, 暖白, 白光  
尺寸: L5000\*W15MM\*H1.5MM  
调光调色控制方式: DMX512控制, RS485中控, 两种控制方式  
调光: 0%-100%无极调光和不可调光调色两种可选择  
照度: LUX/1M, LUX/2M, LUX/3M

## KM-RD18C (18W/米) 柔性透镜洗墙灯带



### 规格参数

功率: 18W/米  
显色指数:  $R_a \geq 95$ ,  $R_9 \geq 90$ ,  $TLCI \geq 95$   
应用场景: 会议室、录播教室、报告厅、多功能厅、融媒体中心, 给幕布, 墙体, 窗帘照亮补光  
产品名称: 柔性透镜洗墙灯带18W/米  
型号: KM-RD18C  
色温: 3200K/4000K/5600K三种色温转换, 3200K-5600K连续可调(2种可选)  
输入电压: DC24V  
驱动方式: 恒压  
频闪: 高P无频闪  
PCB板宽: 12mm  
光源: 2835三安芯片  
灯珠数量: 56颗/米  
背面: 3M胶  
接线: 红黄白  
压降: 5米无压降  
光通量: 1498lm/M  
剪切: 71.43mm  
防水工艺: IP20裸板  
发光颜色: 黄光, 暖白, 白光  
尺寸: L5000\*W12MM\*H1.5MM  
调光调色控制方式: DMX512控制, RS485中控, 两种控制方式  
调光: 0%-100%无极调光和不可调光调色两种可选择  
照度: LUX/1M, LUX/2M, LUX/3M