

KM-XQ8 (36W) 背景幕布洗墙灯



规格参数

型号: KM-XQ8, 功率: 36W
产品名称: 背景幕布洗墙灯
色温: 4000K和3200-5600K连续可调, 两种可选
显色指数: $R_a \geq 95$, $R_9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$
CQS: ≥ 93 , TM-30-15: ($R_f 92$, $R_g 99$)
光效: 85lm/W, 光通量: 3060lm
光源数量: 36颗, 输入电压: DC24V
出光角度: $15^\circ/45^\circ/10^\circ/60^\circ/20^\circ/40^\circ$
控制方式: ON-OFF/DMX512
通道数量: DMX512控制时, 单色温1个通道, 双色温2个通道
调光方式: DMX512控制时, 0%至100%无级调节
产品尺寸: L1000*W38*H62mm, 灯体重量: 1.41kg
使用寿命: 20000小时
工作温度: -20°C 至 50°C , 存放温度: -20°C 至 60°C
照度: 4465lx/1M, 1281lx/2M, 785lx/3M, 458lx/4M, 294lx/5M
信号连接: 三芯卡侬头, 输入/输出手拉手 (接线: 3正, 2负, 1屏蔽)
电源连接: 自锁防水电源插头, 输入输出手拉手, 最多连接3根
冷却系统: 自然风, 无风机, 电源驱动外置散热
产品特点: 采用流体力学设计, 灯型精致美观, 全结构性防水无灌胶
防护等级IP66, 高透光率光学器件, 洗墙铺光均匀, 支持DMX512信号控制
使用场景: 会议室, 报告厅, 多功能厅, 舞台幕布, 背景墙, 需要补光, 洗墙均匀照亮等作用。

KM-RD18C (恒压) 视频会议室超高清LED专用软灯带 (18W/米)



规格参数

型号: KM-RD18C
产品名称: 视频会议室超高清LED专用软灯带18W/米
功率: 18W/米
显色指数: $R_a \geq 95$, $R_9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$
色温: 3200K/4000K/5600K三种色温转换, 3200K-5600K连续可调(4种可选)
输入电压: DC24V
驱动方式: 恒压, 频闪: 高P无频闪
灯带宽度: 12mm
灯珠: 2835
芯片: 三安
灯珠数量: 240颗/米, 背面: 3M胶
接线: 红黄白
降压: 10米无降压
厚度: 2.8盎司
光通量: 2000lm/M
发光颜色: 黄光, 暖白, 白光
调光调色控制方式: DMX512控制, RS485中控, 两种控制方式
调光: 0%-100%无极调光和不可调光调色两种可选择
长度: 10米/盘, 5CM可截断
照度: 1192LUX/1M 450LUX/2M 218LUX/3M
应用场景: 会议室、录播教室、报告厅、多功能厅、融媒体中心
做超高清软膜灯箱, 做灯槽反射光

