

# KM-T96

触摸一体化演播室灯光控制台 (DMX512)



## 技术参数

型号：KM-T96  
产品名称：触摸一体化演播室灯光控制台  
品牌：KEMA珂玛  
触摸屏：8寸智能交互触摸屏  
调光通道：96路独立调光通道  
输入电压：AC220V，50Hz，线径≥4MM<sup>2</sup>，带锁防护插头输入

主控推杆：拨轮总调光和总调光推杆必须联动操作  
分控推杆：16路独立调光推杆  
分区管理：区域1：灯具电源控制开关，区域2：触摸调光管理控制区，区域3：灯具调光控制区，区域4：总调光  
USB接口：数据备份，数据读取，支持FAT32格式，专用文件包储存，导入导出进度提示  
开关回路：12路20A施耐德空气开关过流保护开关（1-12）  
灯具电源输出：12路三芯带锁插座输出（1-12），每回路最大16A，1路独立信号放大器直通电源输出  
输出功率：每路2KW，输出总功率24KW  
输出信号：两路光电隔离DMX512信号输出（1990版）  
保险：1.5A保险断路保护  
恢复出厂：数据清空  
整机功耗：小于25W

## 规格参数

集控场景：16组集控场景，其中8组预设场景：（1-8分别是新闻、访谈、站播、虚拟、实景、语言、文艺、全景）8组留空场景：（9-16），多个场景同时工作控制；  
工作状态显示：触屏操作，显示通道亮度值，每台灯具工作状态，一键存储场景，一键调出场景，批量选择通道一键操控  
安装方式：台式/嵌入桌面式/机柜竖立/航空箱4种安装方式  
工作温度：0-50℃  
工作环境：无腐蚀性,可燃气体,可自然通风的场所  
规格尺寸：483×400×110mm  
开孔尺寸：445×385mm（嵌入式安装）  
纸包尺寸：550×480×185mm  
设备净重：8.8KG，纸箱毛重：11.5KG  
颜色：黑色+橙色  
认证：专利产品，CE认证，ROHS认证，检测报告  
适用场景：电视台，学校，政府企业，视频会议室，演播室灯具会议室灯具的电源控制和信号调光控制